

# Serie 2000XL

## 2-teilige Universal-Liege mit hydraulischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 2052-00XL/H und 2053-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2052-03XL/H und 2053-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2052-04XL/H und 2053-04XL/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 2810-..XL/H entspricht Modell 2052-..XL/H, jedoch mit Nasenschlitz



Alle Abb.:  
Modell 2052-04XL/H  
mit Ausstattungsoption:  
Fahrbar auf zentral feststellbaren Comfort-Doppelrollen (1185), Papierrollenhalter (1270K), 2 Stück Seitensicherungen seitlich versenkbar (1080), Funktionsbügel-Ausführung verchromt;  
Polsterfarbe: 64-717 deep sea

### Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Gesamte Liegefläche durch Gasdruckfeder neigbar zur Schocklage/Trendelenburg-Lage (12°)
- Funktionsbügel am Fußende zur Erleichterung der Neigungseinstellung
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



### Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35° bis +45° verstellbar
- Länge Kopfteil: 500 mm, optional mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.500 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



## Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

### Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120N-10  
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 1180N  
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 1185  
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 1045N  
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege



### Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270K / 1280K  
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

### Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1175 / 1176  
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

### Nasenschlitz



Art.-Nr. 1610  
Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil  
Art.-Nr. 1620  
Füllpolster für Nasenschlitz

### Seitensicherungen



Art.-Nr. 1080  
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 1.060 mm

### Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780  
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782  
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm

### Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 550 mm bis 970 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Gesamte Liegefläche durch Gasdruckfeder neigbar zur Schocklage/Trendelenburg-Lage (12°)
- Breite der Liegefläche: Modell 2052-..XL/H: 700 mm | Modell 2053-..XL/H: 800 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



### Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

