Echokardiographie-Liegen

2-teilige Echokardiographie-Liege mit elektromotorischer Höhenverstellung … für Untersuchung, Behandlung …

Modell 2550-00XLE und 2551-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
Modell 2550-03XLE und 2551-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
Modell 2550-04XLE und 2551-04XLE graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

Hergestellt in Deutschland

Obere 2 Abb.:
Modell 2550-00XLE
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf zentral feststellbaren Rollen (1180N), Papierrollenhalter (1270K);
Polsterfarbe 64-717 deep sea

Grundausstattung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen (in Patientenrückenlage links)
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 25° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteillänge: 800 mm
- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen:
  Ausschnittseite: Patientenrückenlage links, Abm.: Länge 300 mm x Tiefe 250 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.150 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm

Modell 2550-00XLE mit Ausstattungsoptionen: Fahrbar auf einzeln feststellbaren Rollen (1120N-10), Ablagekorb (1850), Kopfteil elektromotorisch verstellbar (1665-10)

Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 500 mm bis 940 mm in 22 Sek.
  durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: Modell 2550-..XLE: 700 mm | Modell 2551-..XLE: 800 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten

Art.-Nr. 1120N-10
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm

Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm

Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm

Art.-Nr. 1045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege

Weitere Motorbedienelemente

Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite

Art.-Nr. 1910E
1 Fußschalter

Art.-Nr. 1940E
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert

Weitere Sicherheitselemente

Art.-Nr. 1950E
Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung

Art.-Nr. B1997E
Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet

Wandschutzelemente

Art.-Nr. 1170
1 Wandabweisrad Ø 150 mm

Kopfteiloptionen

Art.-Nr. 1665-10
Elektromotorische Kopfteilverstellung bis +60°

Art.-Nr. 1655-10
Kopfteilverstellung durch Gasdruckfeder bis +50°

Papierrollenhalter

Art.-Nr. 1270K / 1280K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Art.-Nr. 1270F / 1280F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaum-auflage, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm

Anbau-Elemente

Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang

Art.-Nr. 1850
Ablagekorb

Seitensicherung

Art.-Nr. 1080-50
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, Stahlrohr ohne brechende Kunststoffteile, Länge 1.060 mm, Länge an Ausschnittseite 820 mm

Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 700 mm

Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Stand 06.2022_01
Änderung der technischen Daten vorbehalten