


# Echokardiographie-Liegen

## 3-teilige Universal-Liege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Behandlung ...

- Modell 2552-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
- Modell 2552-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
- Modell 2552-04XL/H grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Modell 2552-00XL/H mit Ausstattungsoptionen: Farbar auf zentral feststellbaren Doppelrollen (1180N), Papierrollenhalter (1270K); Polsterfarbe 64-711 ash grey



### Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen (in Patientenrückenlage links)
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

### Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos bis +50° positiv durch Gasdruckfeder verstellbar
- Kopfteillänge: 800 mm
- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen: Ausschnittseite: Patientenrückenlage links, Abm.: Länge 300 mm x Tiefe 250 mm
- Mittelteil fest, Länge: 300 mm
- Fußteil stufenlos bis 30° positiv durch Gasdruckfeder verstellbar
- Fußteillänge: 850 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm




### Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 560 mm bis 980 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm, **optional** 800 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

### Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



## Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

### Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120N-10  
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 1180N  
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 1185  
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 1045N  
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege



### Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270K / 1280K  
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 1270F / 1280F  
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

### Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410  
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. 1850  
Ablagekorb

### Seitensicherung



Art.-Nr. 1080-50  
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, Stahlrohr ohne brechende Kunststoffteile, Länge 1.060 mm, Länge an Ausschnittseite 820 mm



Art.-Nr. 1040  
1 Stück Seitensicherung abklappbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005  
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

### Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1170  
1 Wandabweisrad Ø 150 mm

### Polsteroptionen

Art.-Nr. 2552-800: Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. 1770 / 1780  
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782  
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm