Schwerlast-Liegen

2-teilige Schwerlastliege mit fester Höhe

… für Untersuchung, Behandlung, Therapie …

Modell 208-00 und 209-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
Modell 208-03 und 209-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
Modell 208-04 und 209-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

Hergestellt in Deutschland

Beide Abb.:
Modell 209-00
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf zentral feststellbaren Schwerlastrollen (1189),
Papierrollenhalter (1220);
Polsterfarbe 64-716 black

Grundausstattung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Sehr hohe maximale Belastbarkeit von 400 kg
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder bis 40° verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm

Technische Daten:

- Höhe: 650 mm
- Breite der Liegefläche:
  Modell 208-.. (eine Längsverstrebung): 650 mm
  Modell 209-.. (zwei Längsverstrebungen): 800 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 400 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten

Art.-Nr. 1189
Fahrbar auf 4 Schwerlast-Doppelrollen
zentral feststellbar, Ø 125 mm

Papierrollenhalter

Art.-Nr. 1210 / 1220
Papierrollenhalter,
für Liegenbreite
650 mm / 800 mm

Anbau-Elemente

Art.-Nr. 1810
1 Schiebegriff,
RAL 9006 pulverbeschichtet
(Abb. zeigt Schiegriff in verchromter Ausführung)

Seitensicherung

Art.-Nr. 1080
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 1.060 mm

Kopfteil-Optionen

Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz

Art.-Nr. 1620
Füllpolster

Druck- & Anzeigentechnisch kann es zu Farbabweichungen kommen, Maße sind ca. Angaben.
Sämtliche Produkte sind nicht für den amerikanischen Markt zugelassen.

Stand 04.2023_03
Änderungen der technischen Daten und Irrtümer vorbehalten.