Serie 2800XL

3-teilige Therapieliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

Modell 2830-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
Modell 2830-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
Modell 2830-04XLE graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Hergestellt in Deutschland

Alle Abb.: Modell 2830-00XLE mit Ausstattungsoptionen: Rad-Hebe-System (045N), umlaufende Fußbedienung (095E), 3-teiliges Kopfteil (056); Polsterfarbe: 64-716 black

Grundausstattung:

- Liegefläche 3-teilig
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, Trendelenburgpositionierung möglich
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -40 bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 540 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, unterstützt durch 2 Gasdruckfedern, spielfreie Einstellung der gewünschten Position durch die Fixierung von 2 Führungsstangen
- Mittelteillänge: 470 mm
- Fußteil stufenlos bis +70° verstellbar durch selbstfixierendes und spielfreies Stangensystem
- Fußteillänge: 940 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm

Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 510 mm bis 950 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten

Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm

Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm

Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege

Weitere Motorbedienelemente

Art.-Nr. 090E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite

Art.-Nr. 091E
1 Fußschalter

Art.-Nr. 092E
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert

Art.-Nr. 094E
Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten

Art.-Nr. 095E
Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten

Art.-Nr. 065E
Dachstellung elektromotorisch

Papierrollenhalter

Art.-Nr. 010K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm, nicht bei Kopfteil 3-teilig (Art.-Nr. 056)

Art.-Nr. 010K/F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm

Kopfteiloptionen

Art.-Nr. 056
Kopf 3-teilig mit Armstützen, stufenlos absenk- und abnehmbar, Verstellbereich -25° bis +45°, Art.-Nr. 010K nicht möglich
Abmessungen:
Kopfteil: L 540 mm x B 370 mm
Armteil: L 500 mm x B 160 mm

Nasenschlitz

Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Armstützen

ohne Abbildung

Art.-Nr. 088
1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippbar, fest angebracht

Polsteroptionen

Art.-Nr. 007
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1772
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm

Stand 04.2023_02
Änderung der technischen Daten vorbehalten