

Serie 2000XL: Transport- und Aufwachliegen


3-teilige Transport- und Aufwachliege mit hydraulischer Höhenverstellung

Kopfteillänge: 750 mm

Modell 2250-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2250-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2250-04XL/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Hergestellt in Deutschland

Alle Abb.:
Modell 2250-00XL/H
mit Ausstattungsoption:
Papierrollenhalter (1267K),
Schiebegriff-Ausführung
verchromt;
Polsterfarbe: 64-717 deep sea

Grundausrüstung:

- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Liege fahrbar auf 4 zentral feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 125 mm
- 2 Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil, RAL 9006 pulverbeschichtet
- 2 Seitensicherungen seitlich unter Polsterniveau absenkbar, verchromt, Länge: 1.060 mm
- 4 Wandabweisräder, Ø 200 mm
- Aufwachliegenpolster
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos von 0° bis +75° durch Gasdruckfeder verstellbar (Sitzposition)
- Kopfteillänge: 750 mm
- Mittelteil: fest
- Mittelteillänge: 300 mm
- Fußteil stufenlos von 0° bis +35° durch Gasdruckfeder verstellbar
- Fußteillänge: 900 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm


Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 630 mm bis 1.050 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm | Gesamtlänge der Liege: 2.200 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm | Gesamtbreite: 800 mm | optional Breite 800 mm, dann Gesamtbreite 950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1185-EF
Entfall der serienmäßigen
Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1195
Fahrbar auf 4 Comfort-
Rollen zentral feststellbar,
Ø 150 mm, Rollen leitfähig,
Grundhöhe + 70 mm



Art.-Nr. 1199
Fußbügel zur zentralen
Bremsbetätigung am
Fußende



Art.-Nr. 1190
5. Rolle, gefedert und
zuschaltbar, mittig des
Untergestells

Seitensicherung



Art.-Nr. 1080-EF
Entfall der serienmäßigen
Seitensicherung (1 Stück)



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar mit
Halterung, komplett aus Stahlrohr, Länge
700 mm, dann mit Wandabweisrädern
Ø 150 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für
Normschiene mit Befestigungskloben,
komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1267K / 1268K
Papierrollenhalter, Befestigung
unter dem Kopfteil, für Liegen-
breite 650 mm / 800 mm

Polsteroptionen

2250-800
Polsterbreite 800 mm,
Gesamtbreite der Liege 950 mm

Art.-Nr. 1765 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort
aus Kaltschaum, für Liegenbreite
650 mm / 800 mm,
Polsterstärke 100 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme passend für
Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1450
1 Infusionsstange für Normschiene,
ohne Befestigungskloben



Art.-Nr. 1850
Ablagekorb mit Halterung,
Abmessungen:
L. 530 x B. 370 x H. 80 mm