DEWERT
Präzisions-Stahlrohrmöbel

Echokardiographie-Liegen
für Untersuchung und Behandlung

2022.1

Liegen für Praxis und Krankenhaus

...mit fester Höhe

... mit Höhenverstellung

Echokardiographie-Liegen

Langlebig ✓

Robust ✓

Pflegeleicht ✓

Echoausschnitt mit selbstfixierendem Füllpolster ✓

Hohe maximale Belastbarkeit ✓

Bei höhenverstellbaren Modellen zusätzlich:

Twin-Frame
Scherensystem

Twin-Frame Scherensystem ✓

Elektromotorische
Höhenverstellung

Hohe Verstellgeschwindigkeit ✓

DEWERT
Präzisions-Stahlrohrmöbel

Bewährte Dewert-Qualität ✓

Hergestellt in Deutschland

Inhalt

Gute Gründe für eine Echokardiographie-Liege 3

Echokardiographie-Liegen mit fester Höhe

2-teilige Echokardiographie-Liegen:

- Modell 117 / 177 6

Echokardiographie-Liegen mit Höhenverstellung
Polsterteil(e) positiv verstellbar

2-teilige Echokardiographie-Liegen:

- Modell 2550XLE / 2551XLE 8
- Modell 2550XL/H / 2551XL/H 10

3-teilige Echokardiographie-Liegen:

NEU

- Modell 2552XLE 12
- Modell 2552XL/H 14

Echokardiographie-Liegen mit Höhenverstellung
Polsterteile positiv und negativ verstellbar

- Modell 2690XLE 16
- Modell 2695XLE 18

Echokardiographie-Liegen mit Höhenverstellung und Tilt-Funktion

- Modell 2095XLE 20

Alle Modelle mit Echo-Ausschnitt:

- Echo-Ausschnitt mit selbstfixierendem Füllpolster verschließbar
- Die konische Form verhindert das unbeabsichtigte Herausrutschen des Polstereinsatzteils

Echokardiographie-Liegen

Gute Gründe für eine Echokardiographie-Liege

Modelle mit fester Höhe

- Untergestell aus 30 x 30 x 2 mm Vierkantrohr
- Querstreben zwischen den Liegenfüßen, Längsverstrebung und Mittelabstützung zur zusätzlichen Stabilisierung
- Belastbarkeit: 250 kg

Elektromotorisch höhenverstellbare Modelle

- Höhenverstellung durch leistungsstarken AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft und hoher Verstellgeschwindigkeit, konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei Volllast

- EPR-Sicherheitsnetzkabel mit Zugsicherung, 4 m Länge
- Integriertes Sicherheitskonzept **(nach neuester BfArM-Empfehlung)**
  - Automatisches Verriegeln und Freischalten des Elektromotors
  - Aktiver Freilauf des Elektromotors in Abwärtsrichtung mit automatischem Auskuppeln bei Widerstand, Unterbrechung des Kraftschlusses
- Ableitstecker nach DIN 42801 zum Potentialausgleich
- Belastbarkeit: 250 kg

Hydraulisch höhenverstellbare Modelle

- Höhenverstellung durch starke Hydraulikpumpe mit optimaler Übersetzung für hohe Gewichte
- Stabile Tritthebel beidseitig der Liegefläche
- Belastbarkeit: 250 kg

Dewert-Hygiene-Ausstattung

Ermöglicht optimale Reinigung und Desinfizierbarkeit

- Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen

- Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite, verschlossen mit Luftausgleichskappen mit Ventilfunktion
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise:
  Gute Erreichbarkeit aller Bauteile, keine im Alterungsprozess brechenden Kunststoffabdeckungen
- <u>Optional:</u>
  Innovatives Polsterbezugsmaterial Skai® Toronto EN mit staynu

Echokardiographie-Liegen

Gute Gründe für eine Echokardiographie-Liege

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke: 60 mm, Modell 117 / 177: 80 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18 mm-Schichtholz
  → keine brechende Spanplatte bei Randbelastung
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff mit RG 75, Ökotex-zertifiziert
  → kein aus Abfallschaum und chemischen Klebstoffen hergestellter Verbundschaum, der sich im schnellen Alterungsprozess aufreibt
- Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:
  - Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
  - Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

Varianten:

... mit fester Höhe und 2-teiliger Liegefläche:

- Zwei stabile, parallel angebrachte Sicherheits-Raster zur positiven Kopfteilverstellung
- Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung
- Verzinkte Stahlscharniere als Verbindungselemente zwischen den Polstersegmenten
- Gestell komplett als Einheit verschweißt (pulverbeschichtet) oder aus zwei Längsbaugruppen zusammengesetzt (verchromt)

Hergestellt in Deutschland

... mit Höhenverstellung:

Technik:

- Liegengestell mit äußerst stabilem Twin-Frame-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung mit hoher Belastbarkeit möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm

- Verwendung massiver Achsen mit Ø 20 mm
- Optimale Standsicherheit durch ausgewogenes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße

- Robuste und langlebige Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Verschleißfestes Führungssystem am Unter- und Obergestell durch Einsatz von Wälzlagerrollen, spielfrei eingestellt zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte

Kein Seitenversatz

Echokardiographie-Liegen

Gute Gründe für eine Echokardiographie-Liege ...

... mit Höhenverstellung und 2-teiliger Liegefläche:

- Kopfteil mit Echo-Ausschnitt bis 25° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar (optional durch Gasdruckfeder)
  mit zusätzlichem Stahlrohrrahmen für hohe Verwindungssteifigkeit

... mit Höhenverstellung und 3-teiliger Liegefläche:

- Kopfteil mit Echo-Ausschnitt bis 25° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar (optional durch Gasdruckfeder) und zusätzlichem Stahlrohrrahmen für hohe Verwindungssteifigkeit
- Mittelteil fest
- Fußteil positiv verstellbar durch Gasdruckfeder
- Druckstabile Gasdruckfeder für schwingfreies Arbeiten am Fußbereich
- Freie, nicht störende Zugänglichkeit des Bediengriffs

... mit Höhenverstellung und 3 verstellbaren Polsterteilen:

- Kopfteil stufenlos positiv und negativ verstellbar

- Mittelteil stufenlos elektromotorisch positiv und negativ verstellbar
  → Bedienung durch einen Handschalter
  je nach Modell mit ein oder zwei Echoausschnitten mit Füllpolster(n)
- Fußteil stufenlos positiv und negativ verstellbar:
  Mögliche Verstellpositionen u.a.: Dachstellung, Trendelenburg, Anti-Trendelenburg

... mit Höhenverstellung und Tilt-Funktion:

- Kopfteil stufenlos positiv verstellbar durch Gasdruckfeder
- Elektromotorische, voneinander unabhängige Höhen- und Kippverstellung
  → Bedienung der Kippverstellung durch einen Handschalter

Echokardiographie-Liegen

2-teilige Echokardiographie-Liege mit fester Höhe

... für Untersuchung, Behandlung ...

Modell 117-00 und 177-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
Modell 117-01 und 177-01 verchromt
Modell 117-03 und 177-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
Modell 117-04 und 177-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

Hergestellt in Deutschland

Alle Abb.:
Modell 177-04
in Grundausstattung;
Polsterfarbe 64-153 platin

Grundausstattung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen (in Patientenrückenlage links)
- Ansteckmöglichkeit für Papierrollenhalter an Kopf- und Fußseite
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 25° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteillänge: 800 mm
- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen:
  Ausschnittseite: Patientenrückenlage links, Abm.: Länge 300 mm x Tiefe 250 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.150 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm

Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Breite der Liegefläche: Modell 117-..: 650 mm | Modell 177-..: 800 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

Kein
Seitenversatz

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten

Art.-Nr. 1120-10
Fahrbar auf 4 Rollen einzeln feststellbar, Ø 100 mm

Art.-Nr. 1140-10
Fahrbar auf 4 Rollen einzeln feststellbar, Ø 125 mm

Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm (nicht bei Ausführung verchromt)

Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm (nicht bei Ausführung verchromt)

Kopfteiloptionen

Art.-Nr. 1655-10
Komfortable Kopfteilverstellung stufenlos durch Gasdruckfeder, Verstellbereich: 0° - +60°

Papierrollenhalter

Art.-Nr. 1210 / 1220
Papierrollenhalter, für Liegenbreite 650 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1765 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 650 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1762 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 650 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm

Seitensicherung

Art.-Nr. 1080-50
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, Stahlrohr ohne brechende Kunststoffteile, Länge 1.060 mm, Länge an Ausschnittseite 820 mm

Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar mit Halterung, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 700 mm

Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Anbau-Elemente

Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene, Länge: 350 m

Art.-Nr. 1420
1 Stück Normschiene, Länge: 1.300 mm

Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm

Art.-Nr. 1440
1 Armauflage für Normschiene, ohne Befestigungskloben

Art.-Nr. 1450
1 Infusionsstange für Normschiene, ohne Befestigungskloben

Art.-Nr. 1850
Ablagekorb mit Halterung, Abmessungen:
L. 530 x B. 370 x H. 80 mm

Echokardiographie-Liegen

2-teilige Echokardiographie-Liege mit elektromotorischer Höhenverstellung ... für Untersuchung, Behandlung ...

Modell 2550-00XLE und 2551-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
Modell 2550-03XLE und 2551-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
Modell 2550-04XLE und 2551-04XLE graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

Hergestellt in Deutschland

Obere 2 Abb.:
Modell 2550-00XLE
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf zentral
feststellbaren Rollen (1180N),
Papierrollenhalter (1270K);
Polsterfarbe 64-717 deep sea

Grundausstattung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen (in Patientenrückenlage links)
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 25° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteillänge: 800 mm
- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen:
  Ausschnittseite: Patientenrückenlage links, Abm.: Länge 300 mm x Tiefe 250 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.150 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm

Modell 2550-00XLE mit Ausstattungsoptionen: Fahrbar auf einzeln feststellbaren Rollen (1120N-10), Ablagekorb (1850), Kopfteil elektromotorisch verstellbar (1665-10)

Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 500 mm bis 940 mm in 22 Sek.
  durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: Modell 2550-..XLE: 700 mm | Modell 2551-..XLE: 800 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

Kein
Seitenversatz

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten

Art.-Nr. 1120N-10
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm

Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm

Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm

Art.-Nr. 1045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege

Weitere Motorbedienelemente

Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite

Art.-Nr. 1910E
1 Fußschalter

Art.-Nr. 1940E
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert

Art.-Nr. 1950E
Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung

Weitere Sicherheitselemente

Art.-Nr. B1997E
Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet

Wandschutzelemente

Art.-Nr. 1170
1 Wandabweisrad Ø 150 mm

Kopfteiloptionen

Art.-Nr. 1665-10
Elektromotorische Kopfteilverstellung bis +60°

Art.-Nr. 1655-10
Kopfteilverstellung durch Gasdruckfeder bis +50°

Papierrollenhalter

Art.-Nr. 1270K / 1280K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Art.-Nr. 1270F / 1280F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm

Anbau-Elemente

Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang

Art.-Nr. 1850
Ablagekorb

Seitensicherung

Art.-Nr. 1080-50
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, Stahlrohr ohne brechende Kunststoffteile, Länge 1.060 mm, Länge an Ausschnittseite 820 mm

Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 700 mm

Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Echokardiographie-Liegen

2-teilige Echokardiographie-Liege mit hydraulischer Höhenverstellung ... für Untersuchung, Behandlung ...

Modell 2550-00XL/H und 2551-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
Modell 2550-03XL/H und 2551-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
Modell 2550-04XL/H und 2551-04XL/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

Hergestellt in Deutschland

Alle Abb.:
Modell 2550-00XL/H
mit Ausstattungsoptionen:
Farbar auf zentral feststellbaren Doppelrollen (1180N), Papierrollenhalter (1270K), Kopfteilverstellung durch Gasdruckfeder (1655-10);
Polsterfarbe 64-708 cherry

Grundausstattung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen (in Patientenrückenlage links)
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 25° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteillänge: 800 mm
- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen:
  Ausschnittseite: Patientenrückenlage links, Abm.: Länge 300 mm x Tiefe 250 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.150 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm

Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 520 mm bis 940 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: Modell 2550-..XL/H: 700 mm | Modell 2551-..XL/H: 800 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

Kein
Seitenversatz

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten

Art.-Nr. 1120N-10
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm

Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm

Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm

Art.-Nr. 1045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege

Kopfteiloptionen

Art.-Nr. 1655-10
Kopfteilverstellung durch Gasdruckfeder bis +50°

Papierrollenhalter

Art.-Nr. 1270K / 1280K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Art.-Nr. 1270F / 1280F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Anbau-Elemente

Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang

Art.-Nr. 1850
Ablagekorb

Seitensicherung

Art.-Nr. 1080-50
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, Stahlrohr ohne brechende Kunststoffteile, Länge 1.060 mm, Länge an Ausschnittseite 820 mm

Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 700 mm

Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Wandschutzelemente

Art.-Nr. 1170
1 Wandabweisrad Ø 150 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm

Echokardiographie-Liegen

3-teilige Universal-Liege mit elektromotorischer Höhenverstellung

… für Untersuchung, Behandlung …

Modell 2552-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
Modell 2552-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
Modell 2552-04XLE graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



NEU

Hergestellt in Deutschland

ohne Abbildung

Modell 2552-00XL/H mit Ausstattungsoptionen:
Farbar auf zentral feststellbaren Doppelrollen (1180N),
Kopfteilverstellung durch Gasdruckfeder (1655-10),
Papierrollenhalter (1270K);
Polsterfarbe 64-711 ash grey

Untergestell bei elektromotorischer Höhenverstellung

Grundausstattung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen (in Patientenrückenlage links)
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil bis 25° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteillänge: 800 mm
- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen:
  Ausschnittseite: Patientenrückenlage links, Abm.: Länge 300 mm x Tiefe 250 mm
- Mittelteil fest, Länge: 300 mm
- Fußteil stufenlos bis 30° positiv durch Gasdruckfeder verstellbar
- Fußteillänge: 850 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm

Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 540 mm bis 980 mm in 22 Sek.
  durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm, **optional** 800 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten

Art.-Nr. 1120N-10
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm

Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm

Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm

Art.-Nr. 1045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege

Weitere Motorbedienelemente

Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite

Art.-Nr. 1910E
1 Fußschalter

Art.-Nr. 1940E
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert

Art.-Nr. 1950E
Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung

Weitere Sicherheitselemente

Art.-Nr. B1997E
Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet

Wandschutzelemente

Art.-Nr. 1170
1 Wandabweisrad Ø 150 mm

Kopfteiloptionen

Art.-Nr. 1665-10
Elektromotorische Kopfteilverstellung bis +60°

Art.-Nr. 1655-10
Kopfteilverstellung durch Gasdruckfeder bis +50°

Papierrollenhalter

Art.-Nr. 1270K / 1280K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Art.-Nr. 1270F / 1280F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 2552-800: Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm

Anbau-Elemente

Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang

Art.-Nr. 1850
Ablagekorb

Seitensicherung

Art.-Nr. 1080-50
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, Stahlrohr ohne brechende Kunststoffteile, Länge 1.060 mm, Länge an Ausschnittseite 820 mm

Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 700 mm

Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Echokardiographie-Liegen

3-teilige Universal-Liege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Behandlung ...

Modell 2552-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
Modell 2552-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
Modell 2552-04XL/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



NEU

Hergestellt in Deutschland

Modell 2552-00XL/H
mit Ausstattungsoptionen:
Farbar auf zentral feststellbaren Doppelrollen (1180N), Kopfteilverstellung durch Gasdruckfeder (1655-10), Papierrollenhalter (1270K); Polsterfarbe 64-711 ash grey

Grundausstattung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen (in Patientenrückenlage links)
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil bis 25° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteillänge: 800 mm
- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen:
  Ausschnittseite: Patientenrückenlage links, Abm.: Länge 300 mm x Tiefe 250 mm
- Mittelteil fest, Länge: 300 mm
- Fußteil stufenlos bis 30° positiv durch Gasdruckfeder verstellbar
- Fußteillänge: 850 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm

Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 560 mm bis 980 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm, **optional** 800 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten

Art.-Nr. 1120N-10
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm

Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm

Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm

Art.-Nr. 1045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege

Kopfteiloptionen

Art.-Nr. 1655-10
Kopfteilverstellung durch Gasdruckfeder bis +50°

Papierrollenhalter

Art.-Nr. 1270K / 1280K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Art.-Nr. 1270F / 1280F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Anbau-Elemente

Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang

Art.-Nr. 1850
Ablagekorb

Seitensicherung

Art.-Nr. 1080-50
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, Stahlrohr ohne brechende Kunststoffteile, Länge 1.060 mm, Länge an Ausschnittseite 820 mm

Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 700 mm

Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Wandschutzelemente

Art.-Nr. 1170
1 Wandabweisrad Ø 150 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 2552-800: Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm

Echokardiographie-Liegen

3-teilige Universal-Liege mit elektromotorischer Höhenverstellung

… für Untersuchung, Behandlung …

Modell 2690-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
Modell 2690-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
Modell 2690-04XLE graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Hergestellt in Deutschland

Alle Abb.:
Modell 2690-04XLE
mit Ausstattungsoption:
Fahrbar auf zentral
feststellbaren Rollen (1187)
in Sonderausführung mit
Fußbügel; Polsterfarbe
64-175 silbergrau

Grundausstattung:

- Liege fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Doppelrollen Ø 75 mm
- Echoausschnitt im Mittelteil mit Füllpolster zum Verschließen (in Patientenrückenlage links)
- Mittelteil stufenlos elektromotorisch verstellbar, Bedienung durch einen Handschalter
- Mögliche Verstellpositionen u.a.: Dachstellung, Trendelenburg, Anti-Trendelenburg
- Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801
- Bedienung des Elektromotors für die Höhenverstellung durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-30°) durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Kopfteil: 400 mm, mit Nasenschlitz und Füllpolster
- Mittelteil (580 mm lang) stufenlos elektromotorisch positiv (+15°) und negativ (-15°) verstellbar
- Mittelteil mit Echoausschnitt und Füllpolster zum Verschließen: Abm.: Länge 300 mm x Tiefe 250 mm
- Fußteil stufenlos positiv (+62°) und negativ (-12°) durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Fußteil 970 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm

Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 630 mm bis 1.070 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 220 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten

Art.-Nr. 1182
Entfall der serienmäßigen Fahrbarkeit

Art.-Nr. 1187
Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit zentralem Feststellsystem, Ø 100 mm, Untergestell tiefergelegt,
dann Liegenhöhe 540 mm – 980 mm

Weitere Motorbedienelemente

Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite

Art.-Nr. 1910E
1 Fußschalter

Art.-Nr. 1940E
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert

Weitere Sicherheitselemente

Art.-Nr. B1997E
Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet

Nasenschlitz

Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Wandschutzelemente

Art.-Nr. 1175
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm

Papierrollenhalter

Art.-Nr. 1270F/K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm

Art.-Nr. 1270F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm

Anbau-Elemente

Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang

Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1772
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm

Echokardiographie-Liegen

3-teilige Universal-Liege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Behandlung ...

Modell 2695-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
Modell 2695-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
Modell 2695-04XLE graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Hergestellt in Deutschland

Alle Abb.:
Modell 2695-00XLE
mit Ausstattungsoption:
Papierrollenhalter (1270F/K);
Polsterfarbe 64-717 deep sea

Grundausstattung:

- Liege fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Doppelrollen Ø 75 mm
- 2 Echoausschnitte im Mittelteil mit Füllpolstern zum Verschließen
- Mittelteil stufenlos elektromotorisch verstellbar, Bedienung durch einen Handschalter
- Mögliche Verstellpositionen u.a.: Dachstellung, Trendelenburg, Anti-Trendelenburg
- Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801
- Bedienung des Elektromotors für die Höhenverstellung durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-30°) durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Kopfteil: 400 mm, mit Nasenschlitz und Füllpolster
- Mittelteil (580 mm lang) stufenlos elektromotorisch positiv (+20°) und negativ (-10°) verstellbar
- Mittelteil mit Echoausschnitten und Füllpolstern zum Verschließen: Abm.: Länge 300 mm x Tiefe 250 mm
- Fußteil stufenlos positiv (+60°) und negativ (-12°) durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Fußteil 970 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 630 mm bis 1.070 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 220 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten

Art.-Nr. 1182
Entfall der serienmäßigen Fahrbarkeit

Art.-Nr. 1187
Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit zentralem Feststellsystem, Ø 100 mm, Untergestell tiefergelegt,
dann Liegenhöhe 540 mm – 980 mm

Weitere Motorbedienelemente

Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite

Art.-Nr. 1910E
1 Fußschalter

Art.-Nr. 1940E
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert

Weitere Sicherheitselemente

Art.-Nr. B1997E
Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet

Nasenschlitz

Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Papierrollenhalter

Art.-Nr. 1270F/K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm

Art.-Nr. 1270F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm

Wandschutzelemente

Art.-Nr. 1175
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm

Anbau-Elemente

Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang

Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1772
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm

Stehbrett für Echokardiographie

Stehbrett mit elektromotorischer Höhen- und Kippverstellung

… für Untersuchung, Behandlung …

Modell 2095-00E weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
Modell 2095-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
Modell 2095-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

Hergestellt in Deutschland

Alle Abb.:
Modell 2095-00E
mit Ausstattungsoptionen:
1 Paar Gurtführungen (2090-036),
Befestigungsgurt mit
Automatikverschluss
(2090-0351), Gurtschutzpolster
(2090-034);
Polsterfarbe: 64-702 white

Elektromotorische Höhenverstellung

Grundausstattung:

- Liegefläche 2-teilig, Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen
- Elektromotorische Höhenverstellung durch einen Fußschalter,
  elektromotorische Kippverstellung durch einen Handschalter (unabhängig voneinander)
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- Höhenverstellung durch Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung,
  Unterbrechung des Kraftschlusses
- Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801
- Liege fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Doppelrollen Ø 75 mm
- Mit Fußstütze (Stehplatte) gepolstert, einsteckbar in 2 angeschweißten Verbindungskloben, abnehmbar
- Je 1 Befestigungsschiene (25 x 25 mm) links und rechts der Liegefläche zur Aufnahme von Zubehör
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder bis +45° verstellbar, Kopfteillänge: 800 mm
- Mit Echoausschnitt im Kopfteil: Abmessungen: Länge 300 mm x Tiefe 250 mm
  Ausschnittseite: Patientenrückenlage links, mit Füllpolster zum Verschließen
- Fußteil fest, Fußteillänge: 1.130 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm

Technische Daten:

- Elektromotorische Höhenverstellung von 620 mm bis 930 mm in 34 Sek. durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Elektromotorische Kippverstellung von 0° bis +85° in 22 Sek. durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm | Gesamtbreite der Liege: 850 mm
- Länge der Liegefläche: 1.930 mm | Gesamtlänge der Liege: 1.960 mm
- Belastbarkeit: 180 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

Kein Seitenversatz

Bitte beachten: Notwendige Raumhöhe: 2,45 m

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Weitere Motorbedienelemente

Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite

Art.-Nr. 1910E
1 Fußschalter

Haltegriffe

Art.-Nr. 2090-028
1 Paar Haltegriffe, klein

Art.-Nr. 2090-038
1 Paar Haltegriffe, groß

Gurtelemente

Art.-Nr. 2090-034
Gurtschutzpolster

Art.-Nr. 2090-035
1 Befestigungsgurt mit Klettverschluss

Art.-Nr. 2090-0351
1 Befestigungsgurt mit Automatikverschluss

Art.-Nr. 2090-036
1 Paar Gurtführungen

Armauflage

Art.-Nr. 2090-0143
Befestigungskloben für Armauflage

Art.-Nr. 2090-059
Armauflage

Papierrollenhalter

Art.-Nr. 1272
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Weiteres Zubehör

Art.-Nr. 2090-090
Winkelgradanzeige, beidseitig der Liege

DEWERT
Präzisions-Stahlrohrmöbel

Hergestellt in Deutschland

K.H. Dewert GmbH
Vollmestraße 7
33649 Bielefeld
Germany

Postfach 14 40 28
33634 Bielefeld
Germany

Telefon + 49 (0) 5 21 / 4 00 27-0
Fax + 49 (0) 5 21 / 4 00 27-27

Internet: www.khdewert.de
E-Mail: info@khdewert.de
YouTube: K.H. Dewert

Echokardiographie-Liegen für Untersuchung und Behandlung

Liegen für Praxis und Krankenhaus

06.2022_01